

Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race

Описание

Современное полностью синтетическое моторное масло. Обеспечивает максимальную производительность и защиту двигателя при любых условиях эксплуатации. Обеспечивает оптимальное смазывание, отличную чистоту двигателя, правильные фрикционные характеристики, минимальный износ, легкое переключение передач, совместимо с «мокрым» сцеплением. Делает комфортным управление техникой. Протестировано на двигателях с катализаторами.

Свойства

- проверено на катализаторах
- оптимальная стабильность к старению
- высокая чистота мотора
- гарантирует низкое потребление масла
- оптимальная смазка при всех условиях применения
- превосходная стабильность
- отлично пригодно для „сырого“ сцепления
- отличная защита от износа

Спецификации и допуски

API SN Plus • JASO MA2

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	5W-40 SAE J300
Плотность при 15°C	0,845 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	84,0 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	13,80 мм ² /с ASTM D 7042-04
Viskosität bei -35°C (MRV)	≤ 60000 мПа•с ASTM D4684
Вязкость при -30 °C (CCS)	≤ 6600 мПа•с ASTM D5293
Индекс вязкости	170 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	≥ 3,5 мПа•с ASTM D5481
Температура застывания	-45 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	6,0 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592



Технические данные

Общее щёлочное число	7,0 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	0,8 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Сфера применения

Разработано для 4-х тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, эксплуатируемых в экстремальных условиях. Для спортивного использования. Подходит для двигателей с «сухим» и «мокрым» сцеплением.

Применение

Соблюдайте инструкции производителей техники.
Примечание: оптимальная эффективность достигается при использовании чистого продукта, без смешивания с другими маслами.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	2592 BOOKLET
4 л пластиковая канистра	1685 BOOKLET
4 л пластиковая канистра	8070 D-RUS-UA
20 л пластиковая канистра	2720 D-GB-I-E-P
60 л жестяная бочка	2593 D-GB
205 л жестяная бочка	2594 D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.